

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL OKNA		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
SCHEMAT									
WYMIARY ZEWN.	S_Z	81	140,5	112	112	210	216,5	197	174,5
	H_Z	181	240	224	232,5	244,5	244,5	244,5	236
WYMIARY WEWN.	S_W	101	160	132	132	237	235	218	195
	H_W	199	254	240	248	258	258	258	249
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		3	2	2	4	1	1	1	1
UWAGI		Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym jak kolor skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym jak kolor skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym jak kolor skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym jak kolor skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym jak kolor skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym jak kolor skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym jak kolor skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym jak kolor skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!

SYMBOL OKNA		O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15
SCHEMAT								
WYMIARY ZEWN.	S_Z	110	110	112	146	114	122	115
	H_Z	232	182	160	160	179,5	179,5	179,5
WYMIARY WEWN.	S_W	130	130	133	166	134	142	135
	H_W	242	199	170	172	196,5	172	172
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		2	2	3	1	1	2	2
UWAGI		Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!

O16	O21	O22	O23
			
81	127	112	140
254	139	139	139
90	133	118	146
272	148	148	148
1	2	2	1
Okna drewniane zespolone na wzór okien istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!	Okna drewniane zespolone malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania ciepła max U=1,3 W/m2K. Okna wyposażyć w ciśnieniowe nawiewniki w kolorze identycznym do koloru skrzydła okiennego, okap w systemie nawiewnika, montować w górnej części skrzydeł okiennych. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosiądz. WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!!

Oznaczenie lokalizacji nawietrzaka ciśnieniowego okiennego/drzwiowego w kolorze stolarki.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL DRZWI		DZ1		DZ1a		DZ 2		DZ3		DZ 4		DZ5		D1		D2	
																	
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	S	90		90		90		70+70		90		67,5+67,5		90		90	
	H	200+35		200+18		200+35		250+60		200		245+97		200		200	
WYMIARY OTWORU	S_O	102		102		102		160		102		140		102		102	
	H_O	240		222		240		315		205		345		205		205	
LEWE / PRAWE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER		-	-	-	-	-	1	1		-	1	1		-	-	2	4
PIĘTRO		-	1	1	-	-	-	-		-	-	-		3	4	2	2
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		1		1		1		1		1		1		7		10	
UWAGI		- Drzwi zewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) z naświetlem - Drzwi o współczynniku przenikania ciepła max U=1,7 W/m2K. - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - wyposażenie:samozamykacz z regulowaną siłą zamykania w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem RKZ ukrytym w szynie ślizgowej np. TS 3000 ISM,, odbój posadzkowy; - mechanizm umożliwiający łatwe otwieranie - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)		- Drzwi zewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) z naświetlem - Drzwi o współczynniku przenikania ciepła max U=1,7 W/m2K. - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - wyposażenie:samozamykacz z regulowaną siłą zamykania w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem RKZ ukrytym w szynie ślizgowej np. TS 3000 ISM,, odbój posadzkowy; - mechanizm umożliwiający łatwe otwieranie - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)		- Drzwi zewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) z naświetlem - Drzwi o współczynniku przenikania ciepła max U=1,7 W/m2K. - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - wyposażenie:samozamykacz z regulowaną siłą zamykania w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem RKZ ukrytym w szynie ślizgowej np. TS 3000 ISM,, odbój posadzkowy; - mechanizm umożliwiający łatwe otwieranie - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)		- Drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) z naświetlem - Drzwi o współczynniku przenikania ciepła max U=1,7 W/m2K. - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - wyposażenie:samozamykacz z regulowaną siłą zamykania w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem RKZ ukrytym w szynie ślizgowej np. TS 3000 ISM,, odbój posadzkowy; - mechanizm umożliwiający łatwe otwieranie - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)		- Drzwi zewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) z naświetlem - Drzwi o współczynniku przenikania ciepła max U=1,7 W/m2K. - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - wyposażenie:samozamykacz z regulowaną siłą zamykania w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem RKZ ukrytym w szynie ślizgowej np. TS 3000 ISM,, odbój posadzkowy; - mechanizm umożliwiający łatwe otwieranie - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)		- Drzwi zewnętrzne drewniane, pełne, dwuskrzydłowe malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) z naświetlem - Drzwi o współczynniku przenikania ciepła max U=1,7 W/m2K. - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - wyposażenie:samozamykacz z regulowaną siłą zamykania w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem RKZ ukrytym w szynie ślizgowej np. TS 3000 ISM,, odbój posadzkowy; - mechanizm umożliwiający łatwe otwieranie - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209) - szczegółowy rysunek wykonawczy pod nr A.24		- Drzwi wewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - wyposażenie:samozamykacz z regulowaną siłą zamykania w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem RKZ ukrytym w szynie ślizgowej np. TS 3000 ISM,odbój posadzkowy; - mechanizm umożliwiający łatwe otwieranie - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)		- Drzwi wewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - zamki drzwiowe: 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)	

SYMBOL DRZWI		D3		D4		D5		D6		D7		D8	D9	
														
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	S	80		90		80		90		90		90+60	67,5+67,5	
	H	200		200		200		200		235		200	245+128	
WYMIARY OTWORU	S_O	92		102		92		95		110		162	150	
	H_O	205		205		205		205		240		205	373	
LEWE / PRAWE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	LP	L	P
PARTER		-	-	5	5	-	-	-	-	3	1	1	1	
PIĘTRO		2	4	3	1	-	2	-	2	-	-	-	-	
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		6		14		2		2		4		1	1	
UWAGI		- Drzwi wewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - zamek z pokrętłem - podcięcie napowietrzające o pow. min. 0,022m²		- Drzwi wewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w KOLORZE STARY MOSIĄDZ - zamek z pokrętłem - podcięcie napowietrzające o pow. min. 0,022m²		- Drzwi wewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - zamki drzwiowe: 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)		- Drzwi wewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) - Drzwi przesuwne ręczne, pracujące w układzie szyny jezdnej, stalowej malowanej w kolorze drzwi RAL 8016 - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - zamki drzwiowe: 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)		- Drzwi wewnętrzne drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - wyposażenie:samozamykacz z regulowaną siłą zamykania w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem RKZ ukrytym w szynie ślizgowej np. TS 3000 ISM,odbój posadzkowy; - mechanizm umożliwiający łatwe otwieranie - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209)		- Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe drewniane malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz	- Drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe, pełne malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun) z naświetlem - Drzwi o współczynniku przenikania ciepła max U=1,7 W/m2K. - Drzwi wyposażyć w okucia oraz klamki ujednolicone, stylizowane w kolorze stary mosiądz - wyposażenie:samozamykacz z regulowaną siłą zamykania w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem RKZ ukrytym w szynie ślizgowej np. TS 3000 ISM,, odbój posadzkowy; - mechanizm umożliwiający łatwe otwieranie - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy PN-EN-12209) - szczegółowy rysunek wykonawczy pod nr A.24	

1. WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA MUSI POZOSTAĆ BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAĆ WYMIAR OTWORU W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI.

UWAGA: stolarkę drzwiową i okienną należy zlecić profesjonalnej firmie.

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Przed wykonaniem nowej stolarki wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów na miejscu oraz dostosowania wymiarów nowego okna do istniejącego otworu, zachowując projektowane profile.

INWESTOR	Miasto Łódź ul.Piotrkowska 104, 90 - 926 Łódź
INWESTYCJA	Przebudowa i nadbudowa budynków frontowego i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z rozbudową o podnośnik hudrauliczny dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
LOKALIZACJA	Łódź, ul . Wólczańska 168 Działka nr 12/3 Obręb S-8
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG

ul. Płowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch. Jan Krzysztof Nikisch	WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej izba nr WP-0817	

TREŚĆ RYS.			SKALA
WILLA ZESTAWIENIE STOLARKI			1:50
DATA	PAŹDZIERNIK 2017	NR KONTRAKTU	001470
BRANŻA A	NR REWIZJI 04	NR RYSUNKU	A.18

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.